

2022

KX™ 85


VERDE LIME


## POTENCIA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Motor</b>                  | 2-stroke single with exhaust power valve (KIPS), liquid-cooled          |
| <b>Cilindrada</b>             | 84 cc   |
| <b>Diámetro por carrera</b>   | 48,5 x 45,8 mm  |
| <b>Relación de compresión</b> | 10,9:1 (baja velocidad) - 9,0:1 (alta velocidad)                        |
| <b>Sistema de combustible</b> | Carburador Keihin de 28 mm  |
| <b>Encendido</b>              | CDI con avance digital  |
| <b>Transmisión</b>            | 6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo |
| <b>Transmisión final</b>      | Cadena  |

## RENDIMIENTO

|  |   |
|--|---|
| <b>Suspensión delantera/ recorrido del neumático</b> | Horquilla de cartucho telescópico invertido de 36 mm con amortiguación por compresión de 20 vías/27,4 cm  |
| <b>Suspensión trasera/recorrido del neumático</b>    | Sistema de amortiguación único Uni-Trak® con compresión de 24 vías y amortiguación de rebote de 21 vías más precarga mediante muelles ajustable/27,4 cm |
| <b>Neumático delantero</b>                           | 70/100-17   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Neumático trasero</b> | 90/100-14  |
| <b>Frenos delanteros</b> | Disco lobulado único de 220 mm con pinza de doble pistón |
| <b>Frenos traseros</b>   | Disco lobulado único de 184 mm con pinza de un pistón    |

## DETALLES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Tipo de chasis</b>             | Diseño de perímetro de acero de alta resistencia con miembro de bastidor inferior |
| <b>Ángulo de dirección/Avance</b> | 29° /9,66 cm  |
| <b>Largo total</b>                | 182,9 cm  |
| <b>Ancho total</b>                | 76,5 cm   |
| <b>Altura del asiento</b>         | 110 cm  |
| <b>Distancia al suelo</b>         | 29 cm   |
| <b>Altura del asiento</b>         | 83,1 cm   |
| <b>Peso en orden de marcha</b>    | 75,0 kg*  |
| <b>Depósito de combustible</b>    | 5 litros  |
| <b>Distancia entre ejes</b>       | 126,5 cm  |
| <b>Colores disponibles</b>        | Verde Lime  |
| <b>Garantía</b>                   | No disponible   |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [paraguay.kawasaki-la.com](http://paraguay.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®