ELEKTRODE® 16









D	U.	T	E	M	n	
	U		C	N	b	IA

Tipo de motor Refrigerado por aire, sin escobillas, en rueda

3 modos (Alto / Medio / Bajo) Modos de potencia

Velocidad máxima por modo: H / M / L (Alto / Medio / Bajo)

Tipo de batería

Voltaje/capacidad de la

Tiempo de carga de la

batería

Sistema de manejo

Salida nominal de la

hatería

funcionamiento de la batería

Ciclos máximos de carga

de batería

21 km/h / 12 km/h / 8 km/h

Iones de litio (en el bastidor)

36 V 5,1 Ah (187,2 Wh)

2,5 horas (aprox.)*

Motor directo, sin cadena

250 W

150+ minutos

500 (después de los cuales 80 % de la capacidad de carga original)

RENDIMIENTO

Tipo de chasis Aluminio Suspensión delantera/ Horquilla de acero de 28,8 mm / rígida recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Rígido

Neumático delantero

Neumático trasero 16 x 2,125

Freno delantero

Freno trasero

Tamaño de la

abrazadera del manillar Tamaño del vástago de

dirección

16 x 2,125

Disco mecánico independiente de 160 mm

22.2 mm

28,6 mm

Tamaño de la tija del

27,2 mm

DETALLES

Ángulo 25° / 2,95 pulgadas (75 mm) Longitud total 48,6 pulgadas (1235 mm)

Anchura total 582 mm

Altura total 767 mm Altura libre al suelo 139 mm

Altura del asiento 410-520 mm

Distancia entre eies 832 mm Masa 14,5 kg

Opciones de color Verde Lime, Negro

Edad adecuada del 3~8 años

piloto

Estriberas Sí (estribo, plegable)

Peso del piloto (máx.)

Fuente de alimentación

de carga

Conector de carga Debajo del marco

Placa de matrícula

45 kg

WARRANTY

Cuadro y horquilla Componentes no

Componentes del sistema eléctrico

eléctricos

Artículos de desgaste normal

Garantía limitada de 12 meses

CA monofásica de 110 V (hogar)

Garantía limitada de 12 meses

Garantía limitada de 90 días

Garantía limitada de 30 días

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

