## **ELEKTRODE® 20**









P			

Tipo de motor Refrigerado por aire, sin escobillas, en rueda

Modos de potencia

Velocidad máxima por modo: H / M / L (Alto /

Medio / Bajo)

Tipo de batería

Voltaje/capacidad de la batería

Tiempo de carga de la batería

Sistema de manejo

Salida nominal de la

batería

Tiempo de funcionamiento de la

hatería

Ciclos máximos de carga

3 modos (Alto / Medio / Bajo)

38 km/h / 38 km/h / 21 km/h

Iones de litio (en el bastidor)

50,4 V 10,2 Ah (514,1 Wh)

4 horas (aprox.)\*

Motor directo, sin cadena

750 W

Bajo: 180 minutos / Alto: 60 minutos

500 (después de los cuales 80 % de la capacidad de carga original)

## **DETALLES**

dirección

Tamaño de la abrazadera

Tamaño del vástago de

Tamaño de la tija del

Ángulo 25° / 75 mm

Longitud total 59,3 pulgadas (1505 mm)

**Anchura total** 26,3 pulgadas (668 mm)

Altura total 36,6 pulgadas (929 mm)

Altura libre al suelo 7,1 pulgadas (181 mm)

21,6-27,3 pulgadas (550-693 mm) Altura del asiento

22,2 mm

28,6 mm

27,2 mm

Distancia entre ejes 38,93 pulgadas (989 mm)

Masa 20.9 kg

Opciones de color Verde Lime, Negro

Edad adecuada del A partir de 8 años piloto

Peso del piloto (máx.)

Estriberas Sí (pedal giratorio, plegable)

Fuente de alimentación 110 V CA (hogar)

de carga

Conector de carga Parte delantera de la bicicleta

Placa de matrícula STD, estilo MX

## RENDIMIENTO

Tipo de chasis Aluminio

Suspensión delantera/ Horquilla telescópica de 28 mm / 50 mm

recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

Neumático trasero

Freno delantero Freno trasero

20 x 2.125

Rígido

20 x 2,125

Disco mecánico independiente de 160 mm

Disco mecánico independiente de 160 mm

## WARRANTY

Cuadro y horquilla

Por confirmar

Componentes no eléctricos

Por confirmar

Componentes del sistema eléctrico Por confirmar

Artículos de desgaste normal

Por confirmar

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

