ELEKTRODE® 20FS







		1	

Tipo de motor Refrigerado por aire, sin escobillas, en rueda

Modos de potencia

38 km/h / 38 km/h / 21 km/h Velocidad máxima por modo: H / M / L (Alto /

Medio / Bajo)

Tipo de batería

Voltaje/capacidad de la batería

Tiempo de carga de la

batería

Sistema de manejo

Salida nominal de la batería

Tiempo de

funcionamiento de la hatería

Ciclos máximos de carga

3 modos (Alto / Medio / Bajo)

Iones de litio (en el bastidor)

50,4 V 10,2 Ah (514,1 Wh)

4 horas (aprox.)*

Motor directo

750 W

Bajo: 180 minutos / Alto: 60 minutos

500 (después de los cuales 80 % de la capacidad de carga original)

RENDIMIENTO

Tipo de chasis Aluminio

Suspensión delantera/

recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

Neumático trasero

Freno delantero

Freno trasero

Horquilla de acero / rígida

Rígido

20 x 1.95

20 x 1,95

Disco mecánico independiente de 160 mm

Disco mecánico independiente de 160 mm

Tamaño de la abrazadera

Tamaño del vástago de dirección

Tamaño de la tija del

22,2 mm

28,6 mm

27,2 mm

25° / 75 mm

DETALLES

59,2 pulgadas (1504 mm) Longitud total

Anchura total 28,2 pulgadas (716 mm)

Altura total 38,9 pulgadas (989 mm)

Altura libre al suelo 6,7 pulgadas (171 mm)

23,3-29,6 pulgadas (593-751 mm) Altura del asiento

Distancia entre ejes 38,97 pulgadas (990 mm)

Masa 20.9 kg

Opciones de color

Edad adecuada del

piloto

Gris Flat Metallic A partir de 8 años

Peso del piloto (máx.)

Estriberas

Fuente de alimentación

de carga

Conector de carga

Placa de matrícula

110 V CA (hogar)

Parte delantera de la bicicleta

Sí (pedal giratorio, plegable)

STD, estilo BMX

WARRANTY

Cuadro y horquilla Componentes no

Por confirmar

Por confirmar

eléctricos

normal

Por confirmar

Componentes del sistema eléctrico

Artículos de desgaste

Por confirmar

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

