

2025

KLR®650 ADVENTURE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



BEIGE CYPHER CAMO/GRIS METALLIC MATTE CARBON

AZUL METALLIC MATTE TWILIGHT



POTENCIA

| | |
|--|--|
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC |
| Cilindrada | 652 cc |
| Diámetro por carrera | 100,0 x 83,0 mm |
| Relación de compresión | 9,8:1 |
| Potencia máxima | 40,0 CV ¹ @ 6000 rpm |
| Par motor máximo | 53 N·m @ 4500 rpm |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo de mariposa de 40 mm |
| Encendido | CDI |
| Transmisión | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final | Cadena sellada |
| Asistencia electrónica para el piloto | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |

RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 41 mm/7,9 pulgadas |
|---|---|

| | |
|---|--|
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0 pulgadas |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 130/80-17 |
| Frenos delanteros | Disco simple de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS) |
| Frenos traseros | Disco simple de 240 mm con pinza de un pistón (y ABS) |

DETALLES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Tipo de chasis | Tubular, de cuna semidoble |
| Ángulo de dirección/Avance | 30,0° /4,8 pulgadas |
| Largo total | 89,8 pulgadas |
| Ancho total | 38,2 pulgadas |
| Altura del asiento | 57,3/55,9 pulgadas (cúpula subida/bajada) |
| Distancia al suelo | 8,3 pulgadas |
| Altura del asiento | 34,3 pulgadas |
| Peso en orden de marcha | 220 kg* |
| Depósito de combustible | 23 L |
| Distancia entre ejes | 60,6 pulgadas |
| Colores disponibles | Beige Cypher Camo/Gris Metallic Matte Carbon, Azul Metallic Matte Twilight |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |

Escanear con
cámara para ver
vídeos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite paraguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.