

2025

MULE PRO-FXT™ 1000 LE RANCH EDITION



POTENCIA		Depósito de combustible	
Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina	Radio de giro	4,8 m
Cilindrada	999 cc	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Par motor máximo	83,3 N-m @ 4500 rpm	Capacidad de la plataforma de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de carga útil	733 kg/573 kg Modelo CA
Relación de compresión	10,1:1	Asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 38 mm	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Faros	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Frenado del motor	Sí	Largo total	135,8 pulgadas
Alternator Output (max)	90 amperios	Ancho total	64,0 pulgadas
CAPACIDAD		Altura total	80,9 pulgadas
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/11,0 pulgadas	Dry Weight	858/859 kg** Modelo CA
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/10,1 pulgadas	Peso en orden de marcha	892/893 kg* Modelo CA
Neumáticos delanteros	26 x 9-12, radial	Distancia entre ejes	92,3 pulgadas
Neumáticos traseros	26 x 11-12, radial	Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Wheel Type	Aleación	Características adicionales	Techo, portavasos delanteros adicionales, cabrestante WARN® VRX 45, asientos premium, suspensión trasera autonivelante
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Colores disponibles	Rojo Metallic Deep
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Frenos delanteros	Doble disco, pinza de 2 pistones		
Frenos traseros	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Distancia al suelo	32 cm (máx.), 29,5 cm (std)		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra)

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear protective gear appropriate for the use of this vehicle. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Protect the environment. The Kawasaki MULE™ side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. Obey the laws and regulations that control the use of your vehicle. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite paraguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.