
NINJA® ZX™-10R KRT EDITION









POTENCIA

Motor 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida

. .

Cilindrada 998 cc

Diámetro por carrera 76,0 x 55,0 mm

Relación de compresión 13,0

Potencia máxima 196,0 CV¹ @ 11 500 rpm

Par motor máximo 113,74 N·m a 11 300 rpm

Sistema de combustible DFI® con cuerpos de mariposa de 47 mm

Encendido TCBI con electronic advance

Transmisión 6 marchas

Transmisión final

Asistencia electrónica para el piloto Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Control de crucero electrónico, Modo Launch Control de Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KISS) (solo ABS), Control de tracción deportivo Kawasaki (S-KTRC), Control de frenado del motor de Kawasaki, Cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Función de gestión de curvas

Kawasaki (KCMF)

Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla SHOWA Balance Free (BFF) invertida de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustables sin escalonamiento, ajuste de la precarga del muelle/4,7 pulgadas Suspensión trasera/ recorrido del neumático Brazo trasero horizontal con amortiguador cargado (BFRC) Showa Balance Free, amortiguación de compresión de doble régimen (baja/alta velocidad) sin escalonamiento, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga de muelle totalmente ajustable/4,5

Neumático delantero 120/70 ZR17

Neumático trasero 190/55 ZR17

Frenos delanteros Discos dobles semiflotantes Brembo de 330 mm con pinzas dobles

radiales monobloque de 4 pistones, Sistema inteligente de frenos

antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)

Frenos traseros Disco simple de 220 mm con pinza de aluminio de un pistón,

Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo

ABS)

DETALLES

Tipo de chasis Perímetro de aluminio

Ángulo de dirección/ Avance

Largo total 82,1 pulgadas

Altura del asiento

29,5 pulgadas 46,7 pulgadas

Distancia al suelo

, , ,

5,3 pulgadas

Altura del asiento

32,9 pulgadas

25,0°/4,1 pulgadas

Peso en orden de marcha 207 kg (ABS), 205 kg (no ABS)*

Depósito de

combustible

| 1/ L

Distancia entre eies

57,1 pulgadas

Características

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para

especiales

smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP

Colores disponibles

Negro Metallic Flat Spark/Negro Ebony

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite paraguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.