

2025

# NINJA® ZX™-4RR ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



PLATA METALLIC MATTE WHITISH/  
NEGRO METALLIC FLAT SPARK



POTENCIA		DETALLES	
Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante horizontal, amortiguador BFRC lite cargado de gas con depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9 pulgadas
Cilindrada	399 cc	Neumático delantero	110/70-17
Diámetro por carrera	57,0 x 39,1 mm	Neumático trasero	160/60-17
Relación de compresión	12,3:1	Frenos delanteros	Discos dobles semiflotantes de 290 mm con pinza monobloque de 4 pistones de anclaje radial y ABS
Potencia máxima	56,0 CV¹ a 11 500 rpm	Frenos traseros	Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS
Par motor máximo	35,9 N·m a 11 000 rpm		
Sistema de combustible	DFI® con válvulas de mariposa de 34 mm (4)		
Encendido	TCBI con Digital Advance		
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno		
Transmisión final	Cadena		
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC) (3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)		
RENDIMIENTO			
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas	Tipo de chasis	Tubular, acero de alta tensión
		Ángulo de dirección/ Avance	23,5° /3,8 pulgadas
		Largo total	78,3 pulgadas
		Ancho total	30,1 pulgadas
		Altura del asiento	43,7 pulgadas
		Distancia al suelo	5,3 pulgadas
		Altura del asiento	31,5 pulgadas
		Peso en orden de marcha	188 kg*
		Depósito de combustible	15 L
		Distancia entre ejes	54,3 pulgadas
		Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLGY THE APP
		Colores disponibles	Plata Metallic Matte Whitish/Negro Metallic Flat Spark
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).  
¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.  
KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.  
Especificaciones sujetas a cambios. Visite [paraguay.kawasaki-la.com](http://paraguay.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.