
NINJA® ZX™-4RR KRT EDITION ABS









POTENCIA

Motor 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 399 cc

Diámetro por carrera 57,0 x 39,1 mm

Relación de compresión 12,3:1

 Potencia máxima
 56,0 CV¹ a 11 500 rpm

 Par motor máximo
 35,9 N⋅m a 11 000 rpm

rai illotoi illaxiillo

DFI® con válvulas de mariposa de 34 mm (4)

Sistema de combustible Encendido

TCBI con Digital Advance

Transmisión

6 marchas, cambio de retorno

Transmisión final

Cadena

Asistencia electrónica para el

piloto

Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC) (3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de

frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

Basculante horizontal, amortiguador BFRC lite cargado de gas con depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9 pulgadas

110/70-17

160/60-17

Discos dobles semiflotantes de 290 mm con pinza monobloque de 4 pistones de anclaje radial y ABS

, , ,

Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión

Ángulo de dirección/ Avance

n/ 23,5°/3,8 pulgadas

Largo total

78,3 pulgadas

Ancho total

30,1 pulgadas

Altura del asiento

43,7 pulgadas

Distancia al suelo

5,3 pulgadas 31,5 pulgadas

Altura del asiento Peso en orden de

188 kg*

Donásito do

marcha

Depósito de

15 L

combustible

Distancia entre ejes

54,3 pulgadas

Características especiales

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP

Colores disponibles

Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard

....

Garantía

verue Lille/Negro Ebolly/Blanco Pearl

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite paraguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.