RIDGE® XR CREW LIMITED HVAC









P	U.	T	F	N	CI	۱۸

Motor 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, cuatro cilindros en línea, refrigeración

líquida

Cilindrada 999 cc

Potencia máxima 116 CV1 a 8500 rpm Par máximo 100 Nm a 8000 rpm Diámetro x Carrera 73,4 x 59,0 mm

Relación de compresión 10,6:1

Ignition TCBI con Digital Advance

Arranque Eléctrico

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con (H. L. N. R)

Transmisión final Tracción 4x4 seleccionable con diferencial delantero y trasero de

bloqueo, eie

Freno motor Sí

Salida del alternador (máx.)

Sistema de combustible

85 amperios

Electronic Rider Aids Modos de energía, indicador de conducción económica

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas) recorrido del neumático

Suspensión trasera/ Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas) recorrido del neumático

Neumáticos delanteros SUNF 30 x 10-14 Neumáticos traseros SUNF 30 x 10-14 Wheel Type Aluminio de 14"

Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS) Dirección

Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón Freno trasero Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón Altura libre al suelo

13.4/14.6 pulgadas (precarga máxima): Modelo CA de 13.4 pulgadas

Capacidad de combustible

48 I

Radio de giro

Dimensiones del 34,6 x 49,0 x 12,8 pulgadas compartimento de carga

Capacidad de carga del

compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos 5 personas (2 filas), asientos tipo banco

Capacidad de remolque

Luces

Cuadro

DETALLES

Tipo escalera, acero tubular

Iluminación con tecnología LED

453 kg/272 kg Modelo CA

585/488 kg Modelo CA

Longitud total 161.1 pulgadas

Anchura total 64,0 pulgadas Altura total 82,3 pulgadas

Peso seco estimado 1141/1142 kg Modelo ** CA Peso en orden de marcha 1191/1192 kg* Modelo CA

Distancia entre eies 122,2 pulgadas

Instrumentación Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía,

reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad,

indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)

pasajeros ajustable, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con

Garmin Tread® de 8", cabrestante WARN® VRX 45-S Powersport,

habitáculo completo con climatización, asiento del conductor y

Características

Opciones de color

conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLOGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con el sistema KQR™

Garantía Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty

Gris Metallic Bluish

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar