

2025

TERYX® KRX4™ 1000 eS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



MATTE WHITISH SAND BEIGE/METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE



POTENCIA		DETALLES	
Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, con refrigeración líquida	Radio de giro	7,1 m
Cilindrada	999 cc	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas
Par motor máximo	103,99 Nm a 7000 rpm	Capacidad de la plataforma de carga	159 kg
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de carga útil	454 kg
Relación de compresión	11,5:1	Asientos	4
Sistema de combustible	DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm	Capacidad de remolque	N/A
Ignition	TCBI con electronic advance	Faros	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Arranque	Eléctrico	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4 +bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.	
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)		
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Frenado del motor	Sí	Largo total	157,3 pulgadas
CAPACIDAD		Ancho total	68,1 pulgadas
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión controlada KECS/ 18,6 pulgadas	Altura total	76,2 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/21,1 pulgadas	Peso en orden de marcha	955 kg* / 956 kg* Modelo CA
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Distancia entre ejes	125,8 pulgadas
Neumáticos traseros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Instrumental	Placas protectoras de acero con orificios de drenaje, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfonos inteligentes
Wheel Type	Aleación	Características adicionales	
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera	Colores disponibles	Beige Matte Whitish Sand /Gris Metallic Flat Raw
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón		
Distancia al suelo	15,2 pulgadas (máximo), 14,2 pulgadas (estándar)		
Depósito de combustible	40 L		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visite paraguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.