VERSYS® 1100 SE ABS









POTENCIA

Motor 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 1099 cc

77.0 x 59.0 mm

Relación de compresión

Diámetro por carrera

Potencia máxima 133,0 CV1 a 9000 rpm

Par motor máximo 111,8 N·m a 7600 rpm

Sistema de combustible

Encendido TCBI con Electronic Advance

Cadena

Transmisión

6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco

húmedo, embrague asistido y deslizante

DFI® con cuerpos de mariposa de 38 mm (4)

Transmisión final

Asistencia electrónica para el piloto

Indicador de conducción económica, Control de crucero electrónico, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), suspensión de control electrónico Kawasaki (KECS), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Modos de potencia. Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF). Cambio rápido de Kawasaki (KQS), Conocimiento preciso de la orientación del chasis mejorado por IMU

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión controlada por KECS, ajuste manual de precarga de muelle y muelles top-out/5,9 pulg.

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Brazo trasero horizontal, SHOWA BFRC amortiguador cargado de gas BFRC con depósito piggyback, amortiguación de compresión y rebote controlada por KECS, precarga de muelle ajustable electrónicamente/5,9 pulg.

Neumático delantero 120/70-17 Neumático trasero 180/55-17

Frenos delanteros Doble disco de 310 mm con pinzas radiales monobloque de 4 pistones, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki

Disco simple lobulado de 260 mm con pinza de un pistón, Sistema

inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis Doble tubo de aluminio

Ángulo de dirección/

Avance Largo total

marcha

89,4 pulgadas

27,0°/4,0 pulgadas

Ancho total 37,4 pulgadas

Altura del asiento 60,2 pulgadas (cúpula alta) / 59,8 pulgadas (cúpula baja)

Distancia al suelo Altura del asiento 33.1 pulgadas

Peso seco estimado 236 kg** (+9 kg con alforjas) 259 kg* (+9 kg con alforjas) Peso en orden de

Depósito de 20.8 L combustible

Distancia entre ejes 59,8 pulgadas

Características

especiales

Instrumentación TFT a todo color, iluminación totalmente LED que incluye luces de giro, salida USB tipo C, parabrisas ajustable, calentadores de puños y protectores de manos, ERGO-FIT®, pintura

de alta durabilidad, conectividad con teléfonos inteligentes con comando de voz a través de la aplicación RIDEOLOGY THE APP

Colores disponibles Gris Metallic Graphite/Negro Metallic Diablo

Garantía Garantía limitada de 24 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

. Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite paraguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.