

2025

# VERSYS® 1100 SE ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



GRIS METALLIC GRAPHITE/NEGRO METALLIC DIABLO



## POTENCIA

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, refrigeración líquida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cilindrada                            | 1099 cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diámetro por carrera                  | 77,0 x 59,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relación de compresión                | 11,8:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potencia máxima                       | 133,0 CV <sup>1</sup> a 9000 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Par motor máximo                      | 111,8 N·m a 7600 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema de combustible                | DFI® con cuerpos de mariposa de 38 mm (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Encendido                             | TCBI con Electronic Advance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Transmisión                           | 6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo, embrague asistido y deslizante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Transmisión final                     | Cadena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de conducción económica, Control de cruce electrónico, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), suspensión de control electrónico Kawasaki (KECS), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Modos de potencia, Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Cambio rápido de Kawasaki (KQS), Conocimiento preciso de la orientación del chasis mejorado por IMU |

## RENDIMIENTO

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/<br>recorrido del neumático | Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión controlada por KECS, ajuste manual de precarga de muelle y muelles top-out/5,9 pulg.                                                      |
| Suspensión trasera/<br>recorrido del neumático   | Brazo trasero horizontal, SHOWA BFRC amortiguador cargado de gas BFRC con depósito piggyback, amortiguación de compresión y rebote controlada por KECS, precarga de muelle ajustable electrónicamente/5,9 pulg. |
| Neumático delantero                              | 120/70-17                                                                                                                                                                                                       |
| Neumático trasero                                | 180/55-17                                                                                                                                                                                                       |

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frenos delanteros | Doble disco de 310 mm con pinzas radiales monobloque de 4 pistones, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS) |
| Frenos traseros   | Disco simple lobulado de 260 mm con pinza de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)             |

## DETALLES

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis                 | Doble tubo de aluminio                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ángulo de dirección/<br>Avance | 27,0° / 4,0 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Largo total                    | 89,4 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ancho total                    | 37,4 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altura del asiento             | 60,2 pulgadas (cúpula alta) / 59,8 pulgadas (cúpula baja)                                                                                                                                                                                                                     |
| Distancia al suelo             | 5,9 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altura del asiento             | 33,1 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso seco estimado             | 236 kg** (+9 kg con alforjas)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso en orden de<br>marcha     | 259 kg* (+9 kg con alforjas)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Depósito de<br>combustible     | 20,8 L                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Distancia entre ejes           | 59,8 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Características<br>especiales  | Full-color TFT Instrumentation, All-LED lighting including Cornering Lights, USB Type-C outlet, Adjustable windshield, Grip heaters and hand guards, ERGO-FIT®, Highly Durable Paint, Smartphone Connectivity with available Voice Command via RIDELOGY THE APP MOTORCYCLE*** |
| Colores disponibles            | Gris Metallic Graphite/Negro Metallic Diablo                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantía                       | Garantía limitada de 24 meses                                                                                                                                                                                                                                                 |

Escanear con  
cámara para ver  
videos, característi-  
cas clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*\*RIDELOGY THE APP and all trademarks, registered trademarks, logos, and copyrights are the property of their respective owners. Voice command and navigation functions will be available only to users who have purchased a license for those functions. Feature availability may vary to meet individual markets.

<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [paraguay.kawasaki-la.com](http://paraguay.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.