## **VERSYS® 650 ABS**









D	N	T	С	V	r	IA
				м		ш

Motor	4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, 4 valves
	per cylinder parallel twin

Cilindrada 649cc

Diámetro por carrera

83.0 x 60.0mm

Relación de compresión 10.8:1

Par motor máximo

44.8 lb-ft

Sistema de combustible DFI® with 38mm Keihin throttle bodies (2)

**Encendido** 

TCBI with electronic advance

**Transmisión** 

6-speed with positive neutral finder

Transmisión final

Sealed chain

## RENDIMIENTO

41mm hydraulic telescopic fork with stepless adjustable rebound and preload/5.9 in

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Single offset laydown shock with remote adjustable spring preload/5.7 in

Neumático delantero

120/70 ZR-17

Neumatico trasero	160/60 ZR-17
Frenos delanteros	Dual 300mm petal-style discs with 2-piston calipers, ABS
Frenos traseros	Single 250mm petal-style disc with single-piston caliper, ABS

DETALLES	
Tipo de chasis	Double pipe diamond frame constructed from high-tensile steel
Ángulo de dirección/Avance	25°/4.3 in
Largo total	85.2 in
Ancho total	33.1 in
Altura del asiento	53.5 in/55.9 in (windshield down/up)
Distancia al suelo	6.7 in
Altura del asiento	33.3 in
Peso en orden de marcha	482.9 lb*
Depósito de combustible	5.5 gal
Distancia entre ejes	55.7 in
Colores disponibles	Pearl Robotic White/Metallic Spark Black

12 month limited warranty





\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors

Garantía