NUEVA 2026

BRUTE FORCE® 750 SE EPS CAMO









POTENCIA

Motor 4 tiempos, bicilíndrico en V, SOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 749 cc

Diámetro por carrera 85.0 x 66.0 mm

Relación de compresión

Potencia máxima 50.0 hp1 @ 6,750 rpm 57,89 Nm a 4750 rpm Par motor máximo

Sistema de combustible DFI® con dos cuerpos de mariposa de 34 mm

Encendido

Transmisión de variable continua (CVT) automáticA con (H. I. N. R) Transmisión

Transmisión final Tracción 4x2/4x4 seleccionable con bloqueo del diferencial delantero

de control variable, eje

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Doble horquilla, precarga de resorte ajustable/6,9 pulgadas Doble horquilla, precarga de resorte ajustable/7,4 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros AT 25 x 10-12

Frenos delanteros

Discos hidráulicos dobles de 176 mm con pinzas de doble pistón

Frenos traseros

Multidisco, sellado, bañado en aceite, con freno de estacionamiento

independiente

Eléctrico

AT 25 x 8-12

Distancia al suelo 9,0 pulgadas/9,7 pulgadas (precarga máxima)

Arrangue

Depósito de combustible

Steering

Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)

Radio de giro Capacidad de remolque

Capacidad total de las parrillas

Capacidad total de las parrillas

Faros

320 cm

567 kg

119 kg

39/79 kg

Iluminación con tecnología LED

DETALLES

Peso seco estimado

Tipo de chasis Acero de doble cuna de alta resistencia

Tread Width 37,0/35,6 pulgadas

Largo total 86.0 pulgadas

Ancho total 46,1 pulgadas

Altura total 47,6 pulgadas

Altura del asiento 35.2 pulgadas

311 kg**

Peso en orden de marcha 332 kg*

Distancia entre eies 50.6 pulgadas

Instrumental Velocímetro digital, indicador de conducción 4x2/4x4, indicador de

combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, cuentahoras doble, reloj (12 h/24 h), voltaje de la batería, recordatorio de servicio Kawasaki, recordatorio de cambio de aceite, indicador luz larga, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (motor, temperatura del

refrigerante, CVT, aceite y voltaje de la batería)

Special Features Instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfonos

inteligentes a través de RIDEOLOGY THE APP POWERSPORTS, sistema

KQR^{TP}

Colores disponibles TRUETIMBER® STRATA

Garantía Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del propietario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad: Use siempre casco, protección para los ojos y ropa protectora. Nunca lleve pasajeros. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Nunca circule por vías públicas o pavimento. Evite velocidades excesivas y acrobacias. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Los ATV Kawasaki con motores de más de 90 cc están destinados al uso exclusivo de personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los conductores de ATV realicen un curso de formación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite paraguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.