NUEVA 2027

KLE®650 SE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



GRIS PEARL STORM

VERDE METALLIC BLUISH



POTENCIA

Motor	4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled
Cilindrada	649cc
Diámetro por carrera	83.0 x 60.0mm
Relación de compresión	10.6:1
Potencia máxima	70 hp[1] @ 8,600 rpm
Par motor máximo	47.2 lb-ft @ 7,500 rpm
Sistema de combustible	DFI® with 38mm throttle bodies
Encendido	TCBI with Electronic Advance
Transmisión	6-speed, return shift
Transmisión final	Sealed chain
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Electronic Cruise Control, Kawasaki TRaction Control (KTRC), Selectable On/Off Anti-lock Brake System (ABS), Kawasaki Quick Shifter (KQS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	43mm KYB inverted telescopic fork/8.3 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Bottom-link New Uni-Trak with adjustable spring preload/7.7 in
Neumático delantero	Dunlop Trailmax Mixtour 90/90-21 (tubeless)
Neumático trasero	Dunlop Trailmax Mixtour 150/70-17 (tubeless)
Frenos delanteros	Dual 300mm discs with 2-piston calipers and ABS
Frenos traseros	Single 230mm disc with 2-piston caliper and ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Trellis, high tensile steel
Ángulo de dirección/ Avance	28.0° /4.2 in
Largo total	90.6 in
Ancho total	38.6 in
Altura del asiento	59.4 in (windscreen Hi) / 57.5 in (windscreen Lo)
Distancia al suelo	TBA
Altura del asiento	34.3 in
Peso seco estimado	423.4 lb** / 425.6 lb** 50-State Model
Peso en orden de marcha	467.5 lb* / 469.7 lb* 50-State Model
Depósito de combustible	4.2 gal
Distancia entre ejes	61.2 in
Características especiales	5-in full-digital TFT color instrumentation, All-LED lighting, Tall adjustable windscreen, Hand guards, D.I.D aluminum fat-type handlebar, Larger aluminum skid plate, ERGO-FIT®, Smartphone Connectivity with available Voice Command via RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE***, USB Type-C outlet available as an accessory
Colores disponibles	Pearl Storm Gray, Metallic Bluish Green

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
***RIDEOLOGY THE APP y todas las marcas comerciales, marcas registradas, logotipos y derechos de autor son propiedad de sus dueños respectivos. Las funciones de comando de voz y navegación estarán disponibles solo para los usuarios que hayan comprado una licencia para esas funciones. La disponibilidad de funciones puede variar para adaptarse a cada mercado.
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite paraguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.