

2027

VULCAN® S ABS


Kawasaki
Let the Good Times Roll®



- METALLIC CARBON GRAY/METALLIC BLUISH GREEN
- NEGRO METALLIC FLAT SPARK



POTENCIA		Neumático delantero	
Motor	4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled	Neumático trasero	120/70-18
Cilindrada	649cc	Frenos delanteros	160/60-17
Diámetro por carrera	83.0 x 60.0mm	Frenos traseros	Single 300mm disc with 2-piston caliper and ABS
Relación de compresión	10.8:1		Single 250mm disc with single-piston caliper and ABS
Potencia máxima	60 hp¹ @ 7,500 rpm	DETALLES	
Par motor máximo	46.5 lb-ft @ 6,600 rpm	Tipo de chasis	High-tensile steel diamond frame
Sistema de combustible	DFI® with 38mm throttle bodies (2), with sub-throttle valves	Ángulo de dirección/Avance	31° / 4.7 in
Encendido	TCBI with Electronic Advance	Largo total	90.9 in
Transmisión	6-speed with positive neutral finder	Ancho total	34.6 in
Transmisión final	Sealed chain	Altura del asiento	43.3 in
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Anti-lock Brake System (ABS)	Distancia al suelo	5.1 in
RENDIMIENTO		Altura del asiento	27.8 in
Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm telescopic fork/5.1 in	Peso seco estimado	467.5 lb** (ABS), 460.8 lb** (non-ABS)
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Lay-down offset rear shock with linkage and adjustable preload/3.2 in	Peso en orden de marcha	498.3 lb* (ABS), 491.7 lb* (non-ABS)
		Depósito de combustible	3.7 gal
		Distancia entre ejes	62.0 in
		Características especiales	ERGO-FIT®
		Colores disponibles	Metallic Carbon Gray/Metallic Bluish Green, Metallic Flat Spark Black
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite paraguay.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.